



BAKARNI GRIT



Bakarni grit je abrazivni materijal za peskiranje, napravljen od granulirane šljake dobijene tokom procesa topljenja bakra. Odlikuju ga velika čvrstoća i abrazivnost. Granule su oštre i ivičaste. Peskarenjem se postiže ravnomerno hrapava i oštra površina. Jedna od glavnih prednosti ovog abraziva jeste odsustvo prašine, visoka čvrstoća i fleksibilnost. Pogodan je za korišćenje u zatvorenim prostorijama. Velika specifična težina od 1,8 kg/dm³ obezbeđuje veliku kinetičku energiju zrna prilikom udara u površinu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

Hemijski sastav :

Cu Bakar 0,65 %-0,95%
Fe₂O₃-Gvožđe oksid 49-53%
SiO₂-Silicijum dioksid 33-39%
Al₂O₃--Aluminijum oksid 3-7%
CaO-Kalcijum oksid 1,4-4,5%
MnO-Mangan oksid 0,02-0,06%

Granukacija :

0,4 - 0,7 mm -ekstra fina granulacija, namenjena za nemetale i mekane metale, tanak čelik i aluminijum, sve vrste konstrukcija.

0,5 - 1,68 - namenjena za nemetale i mekane metale, tanak čelik i aluminijum, sve vrste konstrukcija.

Fizičke osobine :

Boja-Crna; Nerastvorljivost; Specifična težina-1,8 kg/dm³

Pakovanje :

Big Bag od 1,500 kg / Rinfuz